

URBICANDE : Borne collier

COLLECTION DE MOBILIER URBAIN FIXE ANTI-VÉHICULE BÉLIER
RÉSISTANCE, INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET MODULARITÉ



Hauteur : 60 cm - 1 m
Diamètre : 25 cm

NIVEAUX DE PROTECTION ADAPTÉS

Une gamme de bornes crash-testées, avec différents niveaux de résistance selon les besoins du site

RÉSISTANCE HAUTE PERFORMANCE

Des configurations capables de résister à des impacts allant jusqu'à 12 tonnes à 80 km/h

COHÉRENCE ARCHITECTURALE

Un même langage esthétique pour composer différentes configurations selon les besoins du site

MULTIPLES COMBINAISONS POSSIBLES

Bornes seules, chaînes, bancs ou jardinières : plusieurs combinaisons pour sécuriser les espaces

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• **Cylindre :**

- Cylindre en acier traité anti-corrosion et poudre époxy
- Ø 25 cm
- Hauteur 60/100 cm
- Résistance définie par le modèle de borne sélectionné
- Collier en fonte
- Pieds de réglage



FABRIQUÉ EN FRANCE



URBICANDE : Borne collier

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Peinture / Finition	Acier teinte RAL et banc en bambou
Dimensions	Ø 25 - H 60 ou 100 cm acier

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Personnalisation**
- Teinte RAL au choix

CERTIFICATION



* selon conditions de test

BORNES	HAUTEUR		RÉSISTANCES - CRASH TESTEE					
	60 cm	100 cm	1.5t à 48 Km/h	3.5t à 48 Km/h	7.2t/7.5t à 48 Km/h	7.5t à 64 Km/h	7.2t/7.5t à 80 Km/h	12t à 80 Km/h
F25-60 1548/TFP	•		•					
F25-60 3548/TFP	•			•				
F25-60 7548/TFP	•				•			
F25-60-C80/FP	•				•			
F25-100 7548/TFP		•			•			
F25-100 7564		•				•		
F25-100-C80/FP		•					•	
F25-100 7580		•					•	
F25-100 12080		•						•

Scellement conventionnel de 500 mm à 1000 mm de profondeur

FP : 250 à 500 mm

TFP : < 250 mm

DÉCLINAISONS

CHAINES



BANCS



JARDINIÈRE

